

# Mogelijke Aliplast VG500 & UltraGlide configuraties

	VG500	UltraGlide
Schuifraam	V	X
Hefschuifraam	V	V
MonoRail	V	V
DuoRail	V	V
3-rail	V	V
Vlakke Dorpel	V	V
Open hoek 90°	X	V

Reeks	Configuratie- beschrijving	Rubber	ALU- tablet	2-rail	3-rail	Schuifvliegen- raam	Maximaal vleugel- gewicht	Max. Hoogte (mm)	Max. Glasdikte (mm)	Inbouw- diepte (mm)
<b>VG500</b>	schuif	V	V	V	V	V	200 kg	2700	36	117,7
	hefschuif	V	V	V	V	V	300 kg	2700	36	117,7
	hefschuif vlakke dorpel	X	X	V	X	V	300 kg	2700	36	108,35
	monorail hefschuif	V	X	X	X	X	300 kg	2700	36	141,6
	monorail schuif buitenbeglazing	V	X	X	X	V	300 kg	2700	36	141,55
	monorail hefschuif buitenbeglazing	V	X	X	X	V	300 kg	2700	36	141,55
<b>UltraGlide</b>	hefschuif	V	X	V	V	V	400 kg	*	51	153
	hefschuif vlakke dorpel	X	X	V	X	V	400 kg	*	51	153
	hefschuif monorail met buitenbeglazing	V	X	X	X	V	400 kg	*	51	176

\* opvragen bij ALU-verantwoordelijke

