

Aliplast VG500 & UltraGlide configurations

	VG500	UltraGlide
Coulissant	V	X
Levant	V	V
MonoRail	V	V
DuoRail	V	V
3-rail	V	V
Seuil plat	V	V
Ouverture d'angle 90°	X	V

Série	Configuration	Joint	Tablette en ALU	2-rail	3-rail	Moustiquaire	Poids maximal d'ouvrant	Hauteur maximale (mm)	Vitrage jusqu'à (mm)	Profondeur d'encastrement (mm)
VG500	Coulissant	V	V	V	V	V	200 kg	2700	36	117,7
	Levant	V	V	V	V	V	300 kg	2700	36	117,7
	Levant seuil plat	X	X	V	X	V	300 kg	2700	36	108,35
	monorail levant	V	X	X	X	X	300 kg	2700	36	141,6
	monorail coulissant vitrage extérieur	V	X	X	X	V	300 kg	2700	36	141,55
	monorail levant vitrage extérieur	V	X	X	X	V	300 kg	2700	36	141,55
UltraGlide	Levant	V	X	V	V	V	400 kg	*	51	153
	Levant seuil plat	X	X	V	X	V	400 kg	*	51	153
	monorail levant vitrage extérieur	V	X	X	X	V	400 kg	*	51	176

* demander à notre responsable ALU

