

Comment entretenir au mieux les portes et fenêtres ?

Les profilés de vos portes et fenêtres ont beaucoup à endurer jour après jour, c'est pourquoi il est important de les protéger directement des conditions climatiques quotidiennes et de la pollution atmosphérique. L'industrie, le trafic routier, le trafic aérien, l'urbanisation, la déforestation, etc. polluent de plus en plus notre air. En conséquence, la concentration dans l'air de la pollution organique (poussières fines, sable), des pluies acides (composés organiques volatils), des rayons UV et infrarouges du soleil, est de plus en plus élevée. Mais comment entretenir au mieux vos portes et fenêtres ? Quels produits pouvez-vous utiliser et où pouvez-vous vous adresser pour y parvenir ?



Après l'installation

Les fenêtres en PVC de Kömmerling sont fabriquées et assemblées avec un soin et une précision professionnels par votre fabricant ou installateur belge local. Au plus tard trois mois après l'installation, les films de protection doivent être retirés des profilés. Seuls les films de protection recommandés par Kömmerling doivent être utilisés pour protéger les fenêtres des salissures lors de travaux ultérieurs. Confiez cette tâche à votre professionnel Kömmerling.

Important : si les fenêtres doivent encore être encastrées, il est important de laisser les cales entre la maçonnerie et la fenêtre : elles assurent le bon positionnement de la fenêtre et ne doivent en aucun cas être retirées. Ils seront recouverts par l'enduit.

Après l'installation, nous vous recommandons d'aspirer toutes les fenêtres et les portes avec un accessoire pointu. Les éventuels éclats de métal laissés lors de la pose, etc. peuvent sinon provoquer des taches de rouille.

Traitement de l'équipement

Vos portes et fenêtres Kömmerling sont toujours équipées de ferrures de marque. En général (mais il y a bien sûr des exceptions), les ferrures se meuvent de la même manière. Si vous n'avez pas de ferrure spéciale, veillez à ce que la poignée soit toujours en position verticale vers le haut, horizontale ou verticale vers le bas. D'autres positions peuvent entraîner des problèmes (sauf pour les ferrures avec ventilation par entrebâillement). Le dormant peut alors encore tourner, par exemple, s'il est déjà incliné. Ce n'est pas optimal, mais ne vous inquiétez pas, le bras compas de la ferrure de marque de votre fabricant de fenêtres peut maintenir le dormant fermement et de manière fiable en haut. Tournez la poignée en position d'inclinaison et repoussez le dormant dans le cadre. Ensuite, tournez la poignée de la position d'inclinaison à la position de fermeture. Vous pouvez maintenant ouvrir et fermer la fenêtre de la manière habituelle.

Une fois par an, la quincaillerie doit être entretenue. Les charnières, les serrures, les ferrures et les autres pièces mobiles de vos fenêtres ont besoin d'une seule goutte d'huile sans acide sur les points d'articulation. Cela permet d'éviter les problèmes et d'assurer le bon fonctionnement de toute la quincaillerie.



Nettoyage des profilés en PVC

Les portes et fenêtres soumises à des salissures ordinaires (c'est-à-dire qui ne se trouvent pas dans des endroits où des salissures supplémentaires peuvent se produire en raison de la poussière soufflée par le vent ou autres) peuvent être facilement nettoyées avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle. Ces profilés ne doivent en aucun cas être nettoyés avec des abrasifs ou des chiffons secs.

Le vitrage et les profilés salis peuvent être nettoyés sans effort avec les produits de nettoyage de Novatio, le partenaire privilégié de Kömmerling.

Pour le nettoyage intermédiaire normal des portes et fenêtres avec ou sans film : NOVACARE SHAMP-WAX.

Pour l'entretien annuel et la protection des profilés : SURFACE RENEWER.

Pour les portes et fenêtres avec revêtement proCoverTec, comme nos fenêtres ReFrame : Nettoyer avec de l'eau et une éponge.

Ces produits de nettoyage sont disponibles auprès de votre [fournisseur de fenêtres](#) dans une boîte d'entretien pratique. Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation de ces produits, veuillez consulter notre [manuel d'entretien](#).

Important : tous les produits de nettoyage et de polissage contenant des solvants ne doivent pas être utilisés, en particulier les vernis à ongles, les décapants ou les soi-disant « nettoyeurs pour plastique ».



Les joints doivent être nettoyés

Les joints doivent également être régulièrement débarrassés de la poussière et autres impuretés à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède. Le mieux est encore de graisser la partie visible une fois par an avec un spray au silicone.

Si un joint est sorti de la rainure, vous pouvez le repousser avec votre pouce, en commençant par la partie tenue. N'utilisez pas d'objets pointus : ils pourraient endommager les fenêtres. Pour obtenir de nouveaux joints, veuillez contacter votre [revendeur Kömmerling local](#).

Nettoyage de la vitre

La vitre est mieux nettoyée avec de l'eau claire, chaude et une bonne peau de chamois. Si vous appliquez trop de pression, les joints en caoutchouc peuvent laisser des traces noires sur le cuir de la peau de chamois, ce qui peut rendre la vitre plus sale. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un peu de liquide vaisselle à l'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits contenant des solvants.

Contrairement aux anciennes fenêtres à simple vitrage, les nouveaux vitrages isolants permettent de tout voir sans déformation. Bien entendu, la technologie du vitrage n'est pas en reste non plus. Aujourd'hui, le double vitrage, le triple vitrage et même le vitrage sous vide sont fabriqués avec d'énormes surfaces lisses, ce qui élimine la distorsion de l'image.

Sous certains angles, la lumière du soleil peut se briser en plusieurs plaques uniformes et parallèles, créant ainsi des interférences visibles dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce

merveilleux phénomène physique n'est, bien entendu, pas un défaut de qualité.



Plus d'informations

Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger gratuitement notre [brochure d'entretien](#) et notre [manuel d'entretien](#). Pour obtenir notre boîte d'entretien pratique accompagnée d'un manuel d'utilisation, vous pouvez également toujours contacter l'un de nos [fabricants](#) ou [installateurs de fenêtres](#).

[< Précédent](#)

Revenir à l'aperçu

[Suivant >](#)

Les nouveautés SELECT pour moi

adresse email

OUI, JE SUIS D'ACCORD AVEC LES conditions GDPR

[Les fenêtres en PVC, les avantages](#)

[Fenêtres](#)

[Zone architecte contact](#)

[Avantages des portes](#)

[Portes](#)

[Connexion](#)

[La couleur, la couleur, la couleur !](#)

[Portes levantes](#)

[Brochures](#)

[Portes coulissantes](#)

[Blog](#)

[Volets](#)

[Contact](#)

[Volets battants](#)

[Points de distribution](#)

[Plaques](#)

PROFINE BELUX

02 466 99 60

info@kommerling.be

Boechoutlaan 105, B.00.04

1853 Strombeek-Bever

[Conditions générales](#)

[Politique de dénonciation](#)