

# Ventilatie en zonwering voor een gezond en comfortabel binnenklimaat



Creating healthy spaces

## Overzicht ventilatieroosters

	op het raam <b>Invisivent® EVO</b>	op het raam <b>Invisivent® EVO AK</b>	op het glas <b>AR75</b>	op het glas <b>THM90® EVO</b>	ventilatie & zonwering <b>Fixvent® Mono AK® EVO</b>	rolluikkast <b>Transivent®</b>	voor veranda <b>Oxyvent®</b>
Zelfregelend	P3	P3	P4	P3	P3	P3	-
Opwaartse luchtstroom	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Akoestisch	-	✓	-	-	✓	-	-
Insectenwerend	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermisch onderbroken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EPB-conform	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Systeem C+® EVO II & E+®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ideaal voor renovatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debit Q bij 2 Pa tot	51,3 m³/h/m	57,2 m³/h/m	104,3 m³/h/m	50 m³/h/m	73 m³/h/m	54,6 m³/h/m	60,2 m³/h/m
Geluidsdemping tot [open positie]	27 dB	42 dB	26 dB	26 dB	40 dB	28 dB	26 dB

## Overzicht doekzonwering

	<b>Fixscreen® 100® EVO</b>	<b>Fixscreen® 100® EVO Slim</b>	<b>Fixscreen® 150® EVO</b>	<b>Fixscreen® Mono AK® EVO</b>	<b>Fixvent® Mono AK® EVO</b>
<b>Afmetingen</b>					
Max. oppervlakte	10,8 m²	10,8 m²	22 m²	14 m²	12 m²
Max. breedte screen	4000 mm	4000 mm	6000 mm	4000 mm	4000 mm
Afmetingen kast (B x H)	143 x 110	110 x 150	155 x 150	Small 167 x 132 tot XX-large 287 x 132	Small 167 x 132 tot XX-large 287 x 132
<b>Montage</b>	meerdere situaties mogelijk	voorbouw geïntegreerd	meerdere situaties mogelijk	op raamkader	op raamkader
<b>Algemeen</b>					
Windvast tot max.	130 km/h	130 km/h	130 km/h	130 km/h	130 km/h
Connect & Go®	✓	✓	✓	✓	✓
U-Safe®	-	-	-	✓	✓
Strak doek	✓	✓	✓	✓	✓

# Ventilation et protection solaire pour un climat intérieur sain et confortable



Creating healthy spaces

## Aperçu des aérateurs

	au-dessus du châssis <b>Invisivent® EVO</b>	au-dessus du châssis <b>Invisivent® EVO AK</b>	sur le vitrage <b>AR75</b>	sur le vitrage <b>THM90 EVO</b>	Ventilation & protection solaire <b>Fixvent® Mono AK EVO</b>	dans le caisson du volet roulant <b>Transivent®</b>	dans le caisson du volet roulant pour la véranda <b>Oxyvent®</b>
Auto-réglable	P3	P3	P4	P3	P3	P3	–
Flux d'air orienté vers le haut	✓	✓	–	–	✓	✓	–
Acoustique	–	✓	–	–	✓	–	–
Pare-insectes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rupture de pont thermique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conforme à la PEB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Système C+® EVO II & E+®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Idéal pour la rénovation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Débit Q sous 2 Pa <b>jusque</b>	51,3 m³/h/m	57,2 m³/h/m	104,3 m³/h/m	50 m³/h/m	73 m³/h/m	54,6 m³/h/m	60,2 m³/h/m
Affaiblissement acoustique jusque (position ouverte)	27 dB	42 dB	26 dB	26 dB	40 dB	28 dB	26 dB

## Aperçu des stores de protection solaire

	<b>Fixscreen® 100 EVO</b>	<b>Fixscreen® 100 EVO Slim</b>	<b>Fixscreen® 150 EVO</b>	<b>Fixscreen® Mono AK EVO</b>	<b>Fixvent® Mono AK EVO</b>
<b>Dimensions</b>					
Surface max.	10,8 m²	10,8 m²	22 m²	14 m²	12 m²
Largeur max. du store	4000 mm	4000 mm	6000 mm	4000 mm	4000 mm
Dimensions du caisson (L x H)	143 x 110	110 x 150	155 x 150	Small 167 x 132 jusque XX-large 287 x 132	Small 167 x 132 jusque XX-large 287 x 132
<b>Montage</b>	plusieurs situations possibles	avant-corps intégré	plusieurs situations possibles	sur le châssis	sur le châssis
<b>Généralités</b>					
Résistant au vent jusqu'à	130 km/h	130 km/h	130 km/h	130 km/h	130 km/h
Connect & Go®	✓	✓	✓	✓	✓
U-Safe®	–	–	–	✓	✓
Toile tendue	✓	✓	✓	✓	✓