

EAV	Blue Motion
<ul style="list-style-type: none"> • 12V transfo • Geen sturing nodig. • Anti-paniek werking kan bekomen worden door een afdekplaatje te bevestigen in de sluitplaat en zo de nachtschieter te blokkeren. Opgelet: dit is niet gekeurd! <p>EN179 gekeurde versie ook verkrijgbaar (zonder nachtschieter) in beperkte uitvoeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor zit bovenaan. • Automatische dag/nacht functie niet mogelijk maar er is wel de mogelijkheid om een doorloopdeur te creëren door toevoeging van tafa blokje. Hierdoor wordt het automatisch sluiten geblokkeerd en komt de dagschieter vrij te staan. • Sluit altijd mechanisch op 3 punten (2 haken + dagschieter), nachtschieter te bedienen met cilinder. • Geen vrijloopcilinder nodig. • Openen van binnen naar buiten dmv kruk, cilinder of impuls, indien de nachtschieter is ingedraaid. • Openen van buiten naar binnen dmv sleutel of elektronische bediening naar keuze. (potentiaal vrij contact via knop, klavier, afstandsbediening, ...) • Opgelet: als de nachtschieter dmv de cilinder is uitgedraaid, kan je enkel via de sleutel binnen. Elektrisch openen is dan NIET mogelijk! • Verkrijgbaar in verschillende maten (afhankelijk van de hoogte van de deur). 	<ul style="list-style-type: none"> • 24V transfo • Sturing vereist (meer mogelijkheden). • Altijd anti-paniek (dus nooit kruk op de buitenzijde plaatsen) <ul style="list-style-type: none"> • Motor zit onderaan. • Dag/nacht functie mogelijk, dwz slot sluit niet op bepaalde tijdstippen. Deze functie kan op verschillende manieren worden geactiveerd (schakelaar/knop/software). Bij gebruik van deze functie ook steeds een tafa blokje gebruiken zodat een doorloopdeur gecreëerd wordt. • Sluit motorisch op 4 punten (2 haken, dagschieter +nachtschieter). Tenzij dag/nacht functie geactiveerd is. • Altijd vrijloopcilinder gebruiken. • Openen van binnen naar buiten dmv kruk, cilinder of impuls. • Openen van buiten naar binnen dmv sleutel of impuls naar keuze • Enkel verkrijgbaar in standaard uitvoering (deurspanningshoogte tussen 1875 en 2230mm)