



bestelbon dak NITO

niet thermisch onderbroken dak

Datum:

klant:
 straat:
 stad:
 referentie:
 leveringsadres:

| | | | | | |
|-------|-----------------|-------|-----|-----------|-------------|
| kleur | altijd unicolor | glans | mat | structuur | poeder code |
| | ral | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| met goot GX (standaard) | |
| met goot GLX (afgeronde voorplaat) | |
| versterking V822 in gootdrager | |

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| dragers | voorzien van profiel VPLED | |
| | aantal lichtpunten 3 st. / drager | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------|--------|
| palen | links | standaard paal PX | rechts |
| | | paal voor waterafvoer PXLX + PCLXLX | |
| tussenpaal PX | | aantalst | |
| voetplaat PV | | aantalst | |
| beugel PU | | aantalst | |

| | |
|---------------------|--|
| afvoerbuis leveren | |
| buisbeugels leveren | |
| bochten leveren | |

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| dakvulling | polycarbonaat 16mm opaal | |
| | polycarbonaat 16mm helder | |
| | klaar glas gelaagd 44.2 | |
| | klaar glas gelaagd 55.2 | |
| | onbeglaasd 16mm (platen) | |
| | onbeglaasd 9mm (glas) | |
| | onbeglaasd 11mm (glas) | |

dakhelling min. 5° - max. 10°

AFMETINGEN

hoogte

onderkant goot GX of GLX

bovenkant dak

binnenzijde paal / muur

dakplan

goot

breedte

aantal dakvlakken
 volgens tarief
 anders - aantalst

handtekening klant: