



Bon de commande toiture NITO

toiture sans rupture de pont thermique
date:

client:
rue:
ville:
reference:
adresse de livraison:

couleur	toujours unicolor	briller	mat	structure	codes de poudre
	ral.....				

avec gouttière GX (standard)	
avec gouttière GLX (plaque frontale arrondie)	
gouttière renforcée avec V822	

supports	prévue du profil d'adaptation VPLED	
	nombre points lumineux 3 pc / support	

	gauche		droite
poteaux	<input type="text"/>	poteau standard PX poteau pour évacuation d'eau PXLX + PCLXLX	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
pot. Intermédiaire PX	<input type="text"/>	nombrepc	
plaque de pied PV support PU	<input type="text"/>	nombrepc	
	<input type="text"/>	nombrepc	

livraison descente	<input type="text"/>
livraison des colliers	<input type="text"/>
livraison des coudes	<input type="text"/>

remplissage	polycarbonate 16mm opale	<input type="text"/>
	polycarbonate 16mm clair	<input type="text"/>
	simple vitrage clair sécurit 44.2	<input type="text"/>
	simple vitrage clair sécurit 55.2	<input type="text"/>
	sans remplissage 16mm (plaques)	<input type="text"/>
	sans remplissage 9mm (vitrage)	<input type="text"/>
	sans remplissage 11mm (vitrage)	<input type="text"/>

pente min. 5° - max. 10°

DIMENSIONS

hauteur

dessous gouttière GX ou GLX

dessus toiture

intérieure poteau / mur

plan de toiture

gouttière

largeur

nombre de champs
suivant tarif
autre - nombrepc

signature client: